


Фасонные изделия из PIR-плиты PirroVentiDuct:



Формы поставки плит PirroVentiDuct на объект

▶ Плита без раскроя

Раскрой деталей для воздуховодов, фасонных изделий и воздухораспределителей осуществляется на объекте.

▶ Плита с раскроем деталей, необходимых для сборки воздуховодов


Раскрой - по спецификации заказчика.

▶ Плита с раскроем деталей, необходимых для сборки фасонных изделий и воздухораспределителей

Раскрой - по спецификации заказчика.

В наличии ассортимент комплектующих: профили, фланцы, замки из ПВХ и алюминия, уголки жесткости, декоративные уголки.

Расходные материалы:
клей



Технические характеристики PIR-плиты PirroVentiDuct

Размеры	1200 x 3000 мм
Стандартная толщина	20, 30 мм
Теплопроводность, λ_{25}	0,026* Вт/м·К
Коэффициент теплопередачи для плиты 20 мм	1,3 Вт/ м ² ·К
Коэффициент теплопередачи для плиты 30 мм	0,87 Вт/ м ² ·К
Плотность	38 ± 2 кг/м ³
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥150 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,2%
Температурный диапазон эксплуатации	-70°C... +120°C
Группа горючести	Г1

Разрешительная и техническая документация

- ▶ Сертификаты соответствия ГОСТ Р
- ▶ Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности Г, В, Д, Т
- ▶ Экспертное заключение о соответствии разделов 6 и 17 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

- ▶ Руководство по сборке и монтажу воздуховодов, фасонных изделий и воздухораспределителей из плит PIR марки PirroVentiDuct
- ▶ Рекомендации АВОК. Воздуховоды, фасонные изделия и воздухораспределители из плит PIR для систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

*Теплопроводность измерена в течение 24 часов с момента выпуска продукции



ООО «Пирро Групп»:
РФ, 127051, Москва, Б. Калетный переулок, д. 8, стр. 2
+7 (495) 204 17 89 / 8 800 23 44 250
www.pirrogroupp.ru / info@pirrogroupp.ru



PIR-плита PirroVentiDuct

для изготовления термоизолированных воздуховодов, фасонных изделий и воздухораспределителей систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления



ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ▶ в жилых помещениях
- ▶ в общественных зданиях
- ▶ на спортивных объектах
- ▶ в производственных помещениях

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

- ▶ для помещений с повышенными требованиями к чистоте
- ▶ для производств с повышенным уровнем влажности
- ▶ для реконструкции зданий с ограниченными нагрузками на несущие конструкции





PirroVentiDuct - термоизоляционная плита из жесткого пенополиизоцианурата (PIR) с двусторонней облицовкой алюминиевой тисненой фольгой толщиной 50 мкм

Плита PirroVentiDuct - базовый материал для изготовления термоизолированных воздуховодов, применяемых в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха низкого давления.

Рекордно низкая теплопроводность

 Плита PIR является одновременно конструкционным материалом и утеплителем с рекордно низким коэффициентом теплопроводности ($\lambda_{25}=0,026 \text{ Вт}/\text{м}\cdot\text{К}$). Поэтому воздуховоды из PIR-плит утеплять не требуется (в отличие от воздуховодов из оцинкованной стали).

Пожаробезопасность

 PIR-плиты PirroVentiDuct не поддерживают горение. При воздействии пламени на поверхности плиты образуется углеродная корка, препятствующая дальнейшему распространению огня.

Чистота транспортируемого воздуха

 Воздуховоды на основе PIR-плит PirroVentiDuct произведены из материалов, не являющихся источником развития микроорганизмов. Плиты не содержат вредных компонентов, не имеют запаха, являются химически инертным продуктом, безопасным для использования. Воздуховоды из PIR-плит PirroVentiDuct имеют класс плотности П.

Отсутствие конденсата

 Высокий уровень термоизоляции PIR-плит PirroVentiDuct предотвращает образование конденсата как на внешней, так и на внутренней поверхности воздуховода. Даже в экстремальных климатических условиях поверхность остаётся сухой.

Акустический комфорт

 Воздуховоды на основе PIR-плит PirroVentiDuct не обладают эффектом резонирующих вибраций стенок, что бывает характерно для стальных воздуховодов. Результаты экспериментов показали, что свойства PIR-плит значительно влияют на скорость линейного затухания звуковых волн при низких частотах, устраняя вибрацию.

Вес

Малый вес воздуховодов на основе PIR-плит PirroVentiDuct позволяет применять их там, где ограничены нагрузки на несущие строительные конструкции (в 6 раз легче стальных).



Крепление элементов вентиляционной сети к перекрытиям и стенам производится как традиционными способами (при помощи монтажных траверс и других поддерживающих профилей и кронштейнов), так и с помощью L-образных зубчатых кронштейнов.

Скорость монтажа



Эффективные методы крепления и малый вес PIR-плит позволяют сократить время монтажа подвесных систем и самих воздуховодов. Отсутствует процесс монтажа слоя теплоизоляции, который необходим для металлических коробов. Система вентиляции из плит PIR отличается простотой замены элементов, в том числе при регулярном обслуживании.

Пространство



Воздуховоды на основе PIR-плиты экономят пространство, так как не нуждаются в дополнительном слое изоляции и технологических отступах для ее установки. Фасонные изделия из плит PIR имеют низкое аэродинамическое сопротивление, что также позволяет снижать габариты и экономить пространство. Системы вентиляции из PIR-плит не требуют устройства декорирующих подвесных потолков.

Долговечность



Воздуховоды из PIR-плиты PirroVentiDuct имеют высокую конструкционную жесткость и рассчитаны на срок эксплуатации более 30 лет.

СХЕМА-РИСУНОК СБОРКИ:

1. Раскрой теплоизоляционной плиты и нанесение клея
2. Сборка воздуховода
3. Герметизация и проклейка алюминиевым скотчем швов воздуховода

